

ALLFLEXDOT 4131A

确保安全的工作手套

Safety Jogger ALLFLEXDOT 工作手套非常适合任何要求苛刻的行业。凭借其耐用性、灵活性和出色的保护性能，它们在任何工人的可靠选择。

功能等级	4131A
内里	15 尼龙
覆膜	FOAM NITRILE / NITRILE DOTS
等级	TSF-触摸屏功能
大小范围	EU 7-11
样品重量	0.047 kg
标准	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420



4131A



EN 388:2016



4131A

工业:

装修, 汽车, 化学, 清洁, 建筑, 物流, 矿业, 油气, 工业, 策略



BLK

功能等级 4131A

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性 (转数)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 切割阻力 (系数)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 撕裂强度 (牛顿)	< 10	10	25	50	75	-
d. 缝合阻力 (牛顿)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 缝合阻力直刀 (牛顿)	2	5	10	15	22	30

- a. 耐磨性: 基于摩擦样品手套所需的循环次数。
- b. 切割阻力: 基于以恒定速度旋转刀片切割样品所需的循环次数。
- c. 抗撕裂性: 基于撕裂样品所需的力。
- d. 抗穿刺性: 基于用标准尺寸的针尖刺穿样品所需的力。
- e. 根据 TDM100 测试得出的切割阻力: 基于以恒定速度用滑动刀片切割样品所需的循环次数。