

# SAFETY JOGGER

## PROFESSIONAL



Sedang

## ELA 01

### Pelatih yang sporty dan trendi untuknya

The shock-absorbent ELA sneaker seamlessly combines comfort and safety with ESD-technology, a removable footbed, memory foam insole, body posture pain relief and superior grip making it perfect for various environments.

|                |  |
|----------------|--|
| Bahan atas     | Kulit sintetis   |
| Lapisan dalam  | Jaring   |
| Alas kaki      | Sol busa SJ  |
| Sol luar       | PU / Karet   |
| Kategori       | O1 / ESD, SRC  |
| Kisaran ukuran | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Berat baja     | 0.328 kg   |
| Standardisasi  | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                               |



LIC



FUX



LBL



LGR




#### Busa benturan

Sol dalam busa yang dapat dilepas memberikan kenyamanan ekstra saat berjalan dan dapat diganti dengan sol ortopedi Anda sendiri.



#### Pelepasan muatan listrik statis

ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



#### Alas kaki yang dapat dilepas

Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.

**Industri:**

Katering, Pembersihan, Makanan &amp; minuman, Medis

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

|                              | Deskripsi  | Unit pengukuran            | Hasil       | EN ISO 20347 |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------|
| <b>Bahan atas</b>            | <b>Kulit sintetis</b>  |                            |             |              |
|                              | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air                    | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 1.1         | ≥ 0.8        |
|                              | Sisi atas: koefisien uap air                                 | mg / cm <sup>2</sup>       | 17.0        | ≥ 15         |
| <b>Lapisan dalam</b>         | <b>Jaring</b>  |                            |             |              |
|                              | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air                      | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 33.3        | ≥ 2          |
|                              | Lapisan: koefisien uap air                                   | mg / cm <sup>2</sup>       | 266.5       | ≥ 20         |
| <b>Alas kaki</b>             | <b>Sol busa SJ</b>   |                            |             |              |
|                              | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | siklus                     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Sol luar</b>              | <b>PU / Karet</b>  |                            |             |              |
|                              | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)                   | mm <sup>3</sup>            | 124         | ≤ 150        |
|                              | Sol luar tahan selip SRA: tumit                              | gesekan                    | 0.48        | ≥ 0.28       |
|                              | Resistensi slip pada sol luar SRA: datar                     | gesekan                    | 0.57        | ≥ 0.32       |
|                              | Sol luar tahan selip SRB: tumit                              | gesekan                    | 0.15        | ≥ 0.13       |
|                              | Resistensi slip pada sol luar SRB: datar                     | gesekan                    | 0.19        | ≥ 0.18       |
|                              | Nilai antistatis   | MegaOhm                    | 0.32        | 0.1 - 1000   |
|                              | Nilai ESD  | MegaOhm                    | 74          | 0.1 - 100    |
| Penyerapan energi pada tumit | J  | 38                         | ≥ 20        |              |

Ukuran Baja: 38

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.