



**SAFETY
JOGGER**
PROFESSIONAL



轻

JULINE OB

JULINE2

专业和时尚的平底轻便鞋

The stylish JULINE work pumps offer superior comfort, excellent grip, and body posture relief. Perfect for uniform and catering industries.

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 鞋面 | 人造革 |
| 内里 | 人造革 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 大底 | 天然橡胶 |
| 等级 | OB / SRC |
| 大小范围 | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| 样品重量 | 0.270 kg |
| 标准 | EN ISO 20347:2012 |



BLK




Oxygrip / SJ Grip

采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA+SRB）标准。



SRA防滑

防滑性是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。在瓷砖上选用稀释肥皂液进行SRA鞋底防滑性测试。



透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:

餐饮, 制服

环境:

干燥环境, 极度湿滑表面

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

| | 描述 | 测量单位 | 结果 | EN ISO 20347 |
|----|---------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 鞋面 | 人造革 | | | |
| | 帮面: 水蒸气渗透性 | 毫克/平方厘米/小时 | 3.55 | 大于等于 0.8 |
| | 帮面: 水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 31 | 大于等于 15 |
| 内里 | 人造革 | | | |
| | 衬里: 水蒸气渗透性。 | 毫克/平方厘米/小时 | 33.03 | 大于等于 2 |
| | 衬里: 水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 264 | 大于等于 20 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 | | | |
| | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期) | 转数 | 25600/12800 | 25600/12800 |
| 大底 | 天然橡胶 | | | |
| | 外底耐磨性 (体积损耗) | 毫米 ³ | 93 | 小于等于 150 |
| | 外底防滑性SRA: 后跟 | 摩擦 | 0.34 | 大于等于 0.28 |
| | 外底防滑性SRA: 平底 | 摩擦 | 0.34 | 大于等于 0.32 |
| | 外底防滑性SRB: 后跟 | 摩擦 | 0.16 | 大于等于 0.13 |
| | 外底防滑性SRB: 平底 | 摩擦 | 0.18 | 大于等于 0.18 |
| | 防静电值 | 兆欧 | N/A | 0.1 - 1000 |
| | ESD值 | 兆欧 | N/A | 0.1 - 100 |
| | 后跟吸能 | J | N/A | 大于等于 20 |

样品大小: 37

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。