



Легкие

## SUNNY OB

Спортивные модные кроссовки для женщин

The SUNNY sneakers offer dry comfort with superior support for body posture pain relief and excellent grip. Perfect for demanding industries.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Верх обуви        | Искусственная кожа   |
| Подкладка         | Сетка  |
| Стелька           | Стелька SJ foam  |
| Подошва           | TPR  |
| Категория         | OB / E   |
| Диапазон размеров | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Вес образца       | 0.347 kg   |
| Стандарты         | EN ISO 20347:2022(Europe)  |



FUX



LBL



LGR



LIC



### Подкладка Coolmax

Технология Coolmax изначально была разработана для спортсменов. Материал пропускает влагу и пот, так что тело остается сухим.

Мы нашли его чрезвычайно подходящим для людей, которые двигаются много часов в день.

**Отрасли:**

Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

**Окружающая среда:**

Сухое место

**Инструкция по обслуживанию:**

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

|                   | Описание   | Единица измерения     | Результат   | EN ISO 20347 |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>Верх обуви</b> | <b>Искусственная кожа</b>  |                       |             |              |
|                   | Верх: паропроницаемость  | мг/см <sup>2</sup> /ч | 1.1         | ≥ 0.8        |
|                   | Верх: коэффициент водяного пара  | мг/см <sup>2</sup>    | 16.8        | ≥ 15         |
| <b>Подкладка</b>  | <b>Сетка</b>   |                       |             |              |
|                   | Подкладка: паропроницаемость   | мг/см <sup>2</sup> /ч | 51.4        | ≥ 2          |
|                   | Подкладка: коэффициент водяного пара   | мг/см <sup>2</sup>    | 412.1       | ≥ 20         |
| <b>Стелька</b>    | <b>Стелька SJ foam</b>   |                       |             |              |
|                   | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)                         | циклы                 | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Подошва</b>    | <b>TPR</b>   |                       |             |              |
|                   | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)                                  | мм <sup>3</sup>       | 135         | ≤ 150        |
|                   | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед      | Трение                | 0.33        | ≥ 0.31       |
|                   | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад     | Трение                | 0.38        | ≥ 0.36       |
|                   | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | Трение                | N/A         | ≥ 0.19       |
|                   | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед      | Трение                | N/A         | ≥ 0.22       |
|                   | Антистатический показатель   | МегаОм                | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                   | Электростатический разряд (ESD)  | МегаОм                | N/A         | 0.1 - 100    |
|                   | Поглощение энергии пяткой  | J                     | 23.0        | ≥ 20         |

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.