



TSAVO

Kính ch#ng s##ng mù v#i đ#m x#p có th# tháo r#i đ# tăng thêm s# tho#i mái và b#o v#


Kính an toàn **manh mẽ** nhưng **thoài mái** phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe. **Lớp đệm xốp có thể tháo rời** cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung bằng cách tránh bụi bẩn, các hạt trong không khí và các chất gây kích ứng mắt. Tsavo được xử lý trên cả hai mặt bằng **lớp phủ chống đọng sương** và **bảo vệ khỏi tia UV có hại**.

- Lò xo polyamit
- Ống kính polycarbonate
- Chèn bọt có thể tháo rời
- Màu ống kính: rõ ràng
- Bộ lọc quang học: 2-1.2
- Chống va đập: F (45 m/s)
- Lớp phủ: lớp phủ chống sương mù
- Trọng lượng: 35 gam



335

băng đô	SAU ĐÓ
ống kính	Polycarbonate
Khung	Polycarbonate
lông vũ	Polyamide
Loại	Protection against high speed particles at extremes of temperature - low energy, OF2-Bộ lọc quang 2-1.2
Phạm vi kích thước	EU UNI
trọng lượng thép	0.030 kg
tiêu chuẩn hóa	EN 166:2001



b#o v# tác đ#ng

Thấu kính chống vỡ bảo vệ mắt khỏi tác động.



L#p ph# ch#ng s##ng mù

Lớp phủ thấu kính đặc biệt ngăn thấu kính bị mờ trong điều kiện ẩm ướt.



ch#ng tia c#c tím

Thấu kính lọc ánh sáng tia cực tím lên đến 385 nanomet.



Khung đ#m x#p

Lớp lót xốp mang lại khả năng bảo vệ cao hơn chống lại bụi và chất lỏng.

Công nghi#p n:

Xây dựng, Hoá học, Làm sạch, Biên tập, lĩnh vực ô tô, phục vụ ăn uống, Thực phẩm & Đồ uống, Ngành công nghiệp, hậu cần, Khai thác mỏ, Dầu khí, chiến thuật, Đồng phục